

## NEW MOBIL'EAU

MODELE	REFERENCE	DEBIT (**) m <sup>3</sup> /h	PUISSANCE ELECTRIQUE	E/ S	ENCOMBREMENT H x l x p en mm	Prix unitaire* public conseillé
NEW MOBIL'EAU 36	11MOB36/RER	1.4 à 2	36W	3/4"	650 x 200 x 150	586 €
NEW MOBIL'EAU 55	11MOB55/RER	2 à 3.3	55W	3/4"	650 x 200 x 150	610 €
NEW MOBIL'EAU 95	11MOB95/RER	3.6 à 5.8	95W	1"	650 x 200 x 150 coffret électrique déporté	838 €

\* **Prix départ Usine, hors taxes**

(\*\*) Débits ci-dessus exprimés selon un coefficient de transmission aux UVc de 90 à 98 % sur lame d'eau de 1 cm pour une dose germicide délivrée de 25 mJ/cm<sup>2</sup> jusqu'à 40 mJ/cm<sup>2</sup> en fin de vie de lampe et au point le plus défavorable de l'appareil

### Standard NEW MOBIL'EAU

#### HYDRAULIQUE

Corps inox 316 l  
E/S sur même axe  
Presse étoupe laiton nickelé  
Pied carré de fixation au sol prépercé  
Regard pour cellule de contrôle  
Gaine quartz à fond bombé  
Joint torique

#### ELECTRIQUE

Tête électrique synthétique ou coffret  
Compteur horaire mécanique  
Interrupteur M/A  
Fusible  
Témoin visuel de la lampe  
Ballast électronique  
Lampe mono-culot

Pour une totale efficacité du traitement UV,  
nous préconisons un ensemble de filtration  
et des options de sécurité adaptées à l'ensemble de l'installation.



Voir Filtration et options



CE

